

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (шкаф Profi WD)

Код ОКДП2 31.09.11.190

Код позиции КТРУ - 31.09.11.190-00000004

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

*Шкаф PROFi WD*

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара	Технические характеристики		Ед. изм.	Сведения о сертификации
			Требуемый параметр	Требуемое значение		
	Шкаф PROFi WD	ПРОМЕТ ПРАКТИК (РОССИЯ)	Размеры шкафа внешние(ВхШхГ):	600x460x211	мм	ГОСТ 16371-2014 ГОСТ Р 56422-2015 ГОСТ Р 56513-2015 ГОСТ Р 56369-2015
			Описание	<p>Шкаф должен предназначаться для размещения и хранения мелкого инструмента, оснастки и прочих приспособлений на рабочих местах в мастерских, цехах и других производственных зонах.</p> <p>Шкаф должен представлять из себя сборно-разборную конструкцию и должен собираться с помощью винтов самонарезающих с потайной, полукруглой головкой.</p> <p>Шкаф должен быть изготовлен из углеродистой стали качественной 08,08пс, 08кп, 10, 20 пс, 10 кп горячекатаного или холоднокатаного проката с толщиной стенки не менее 0,6 мм;</p> <p>Дверь требуется распашная. Должна быть возможность смены открывания двери. Угол открывания более 90°. Замок ключевой, 2 ключа в комплекте.</p>	мм	

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (шкаф Profi WD)

			<p><i>Петли должны быть внутренние.</i></p> <p><i>Покрытие шкафа должно быть выполнено порошковой полимерной краской; цвет должен быть серый полуматовый (RAL 7038 шагрень), двери и задняя стенка - синие (RAL 5002 шагрень);</i></p> <p><i>Задняя стенка должна быть перфорированной, иметь 140 отверстий для установки дополнительных навесок и комплектующих. Аксессуары должны устанавливаться на зацепах. Крепление на болтах не допускается. Перфорация 10x10 мм. Шаг перфорации 38 мм.</i></p> <p><i>Шкаф должен иметь съёмную полку. Габаритные размеры ВxШxГ: 15x453x168 мм. Изготовлена из металла толщиной 0,6 мм. Цвет полки серый RAL 7038.</i></p> <p><i>Шкаф должен иметь возможность крепления его к стене с помощью дюбеля и к экранам верстака.</i></p> <p><i>Шкаф должен иметь возможность крепления к нему с помощью зацепов с левой и правой сторон экранов серии WS 60.</i></p> <p><i>Максимальная нагрузка на шкаф – 20 кг.</i></p>		
			<i>Сталь ГОСТ 16523-98</i>		
			<i>Марка стали</i>	<i>08,08пс, 08кп,10, 20 пс,10 кп</i>	
			<i>Вес изделия</i>	<i>7</i>	<i>кг</i>
			<i>Нагрузка на шкаф</i>	<i>20</i>	<i>кг</i>
			<i>Количество дверей</i>	<i>1</i>	<i>шт.</i>
			<i>Гарантийный срок</i>	<i>12</i>	<i>мес</i>
			<i>Количество полок</i>	<i>1</i>	<i>шт.</i>
			<i>Защитно-декоративное покрытие:</i>		

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (шкаф Profi WD)

			<i>Тип покрытия</i>	<i>Термоотверждаемая эпоксидно-полиэфирная или эпоксидная порошковая краска на основе полиэфирной и (или) эпоксидной смол. При отверждении должна образовывать пленку с высокой твердостью и отличными физико-механическими свойствами; высокой стойкостью к моющим средствам; смазочным веществам</i>		
			<i>Технические характеристики:</i>			
			<i>Наличие специфического запаха</i>	<i>Продукция не должна создавать в помещении специфического запаха более 2 баллов</i>		
			<i>Замок</i>	<i>Замок ключевой</i>		
			<i>Число секретов</i>	<i>2000</i>	<i>Ед.</i>	
			<i>Ключи</i>	<i>Должны быть прочными и выдерживать крутящий момент, приложенный к головке более одного</i>	<i>Н-м</i>	
			<i>Количество ключей в комплекте</i>	<i>2</i>	<i>шт</i>	
			<i>Общие требования к шкафу</i>	<i>Вкладные и накладные элементы шкафа должны быть закреплены неподвижно. Трансформируемые; выдвигаемые; раздвижные элементы шкафа должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов. Фурнитура, выходящая на поверхность шкафа не должна иметь заусенцев. Замок должен быть неподвижно и прочно закреплен на корпусе шкафа и должен быть установлен так чтобы было обеспечено его легкое отпирание/запирание. Ключ должен извлекаться в закрытом положении.</i>		
			<i>транспортировочная упаковка</i>	<i>Требуется транспортировочная упаковка из гофрированного картона. Тип картона должен быть Т-С толщиной 0.22-0.40 мм. Не должно быть несклеенных участков картона. Интенсивный запах должен отсутствовать, во избежание непредвиденного раскрытия должна быть проклеена упаковочным скотчем. На каждую транспортировочную упаковку</i>		

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (шкаф Profi WD)

				<p><i>должна быть нанесена маркировка. Маркировка должна быть легко читаемой и обеспечивать простую и однозначную визуальную идентификацию товара. Маркировка должна быть нанесена типографским способом или при помощи этикеток и должна содержать следующую информацию: товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; место происхождения товара; дата выпуска; наименование товара; количество товара в транспортировочной упаковке. Шкаф должен сопровождаться инструкцией по сборке; схемой монтажа и комплекточным документом. Маркировочный ярлык должен вкладываться в определенную упаковку вместе с инструкцией по сборке. В инструкции должно быть дано графическое изображение всех вариантов сборки изделия.</i></p>		
--	--	--	--	--	--	--