

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (Верстак GARAGE № 113 + экран WS 100)

Наименование товара	Указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара				Сведения о сертификации
		Требуемый параметр	Требуемое значение	Ед. изм.	
Верстак слесарный GARAGE № 113 + экран WS	ПРОМЕТ ПРАКТИК (РОССИЯ)	Размеры верстака внешние(ВхШхГ):	920x1000x500 – без экрана 1420x1000x500 – с учётом экрана	мм	ГОСТ 16371-2014 ГОСТ Р 56422-2015 ГОСТ Р 56513-2015 ГОСТ Р 56369-2015
		Описание	<p>Верстак предназначен для удобной организации рабочего места в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Максимальная нагрузка – 300 кг.</p> <p>Верстак имеет сборно-разборную модульную конструкцию и состоит из:</p> <p>Столешица, которая состоит из листа МДФ толщиной 16 мм и листа металла толщиной 1,2 мм. ШхГ: 1000x500 мм. Крепление столешицы к опорам снизу столешицы с помощью саморезов и 4-ех кронштейнов крепления. Кронштейн изготовлен из металла толщиной 2 мм. Габаритные размеры кронштейна ВхШхГ: 28x35x35 мм.</p> <p>Опоры должны быть выполнена из металла толщиной 1.5 мм. Высота опоры - 900 мм. Круглая перфорация - по всей длине, диаметр 7 мм. Шаг перфорации - 25 мм. Опора не регулируется по высоте. Кол-во опор – 4 шт.</p> <p>Ящик устанавливается снизу к столешице с помощью саморезов. Габаритные размеры ящика ВхШхГ: 63x402x476 мм. На лицевой панели установлена удобная ручка. Нагрузка на ящик 5 кг. Цвет ящика серый RAL 7038. Толщина металла</p>	мм	

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (Верстак GARAGE № 113 + экран WS 100)

			<p>ящика 0.8 мм. Кол-во ящиков – 1 шт.</p> <p>Полка устанавливается между опорами в верстак по всей его ширине. Габаритные размеры ВхШхГ: 33x1000x500 мм. Изготовлена из металла толщиной 0,5 мм. Максимальная нагрузка на полку – 100 кг. С нижней части полки установлено ребро жёсткости с габаритными размерами 26x990x45 мм. Полка устанавливается к опорам с помощью 8-ми кронштейнов крепления Г-образной формы. Кол-во полок -2 шт.</p> <p>По желанию заказчика, на верстак можно установить экран WS 100. Способ крепления к столешнице с помощью специальных косынок, обеспечивающих надежное крепление. Габаритные размеры косынок ВхШхГ: 505x210x45мм. Экран изготовлен из высокопрочной стали толщиной 1,2 мм. Имеет квадратную перфорацию 10x10 мм. Шаг перфорации 38 мм. Экран имеет 312 отверстий, для установки дополнительных навесок и комплектующих на экраны. Аксессуары на экран должны устанавливаться на зацепах. Крепление на болтах не допускается. Цвет экрана RAL 5002. Габаритные размеры экрана ВхШхГ: 500x1000x20 мм.</p>		
		Сталь ГОСТ 16523-98			
		Марка стали	08, 08пс, 08кп, 10, 20 пс, 10 кп		
		Поверхность проката	должна быть без плен; сквозных разрывов; пузырей-вздутий; раскатанных пузырей; пятен слипания сварки; порезов; надрывов; вкатанной окалины; перетравов; недотравов; полос нагартовки; вкатанных металлических и инородных частиц. Расслоения не допускаются		
		Назначение верстака	Требуется для учебных заведений, мастерских и гаражей		
		Вес изделия	25	кг	
		Нагрузка	Нагрузка на верстак всего 300; На полку 100;	кг	

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (Верстак GARAGE № 113 + экран WS 100)

			<i>На ящик выдвижной 5</i>		
		<i>Гарантийный срок</i>	<i>12</i>	<i>Мес</i>	
		<i>Наличие специфического запаха</i>	<i>Продукция не должна создавать в помещении специфического запаха более 2 баллов</i>		
		<i>Транспортировочная упаковка</i>	<i>Требуется транспортировочная упаковка из гофрированного картона. Тип картона должен быть Т-С толщиной 0.22-0.40 мм. Не должно быть не склеенных участков картона. Интенсивный запах должен отсутствовать. во избежание непредвиденного раскрытия должна быть проклеена упаковочным скотчем. На каждую транспортировочную упаковку должна быть нанесена маркировка. Маркировка должна быть легко читаемой и обеспечивать простую и однозначную визуальную идентификацию товара. Маркировка должна быть нанесена типографским способом или при помощи этикеток и должна содержать следующую информацию: товарный знак и/или наименование предприятия- изготовителя; место происхождения товара; дата выпуска; наименование товара; количество товара в транспортировочной упаковке. Верстак должен сопровождаться инструкцией по сборке; схемой монтажа и комплектовочным документом. Маркировочный ярлык должен вкладываться в определенную упаковку вместе с инструкцией по сборке. В инструкции должно быть дано графическое изображение всех вариантов сборки изделия</i>		
		<i>Для оцинкованной стали</i>	<i>Допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от перегибов полосы и регулирующих роликов, местная шероховатость покрытия (сыпь), легкие царапины и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерность окраски пассивной пленки</i>		